

NEW DESIGN THE STORE OF A NEW LEVEL



RAPSODY

Обновлённая линейка шкафов “RAPSODY” – это совершенный итальянский дизайн, немецкое качество. Всё это демонстрирует новый, современный европейский взгляд на магазиностроение.

“RAPSODY” – это лучшее профессиональное оборудование коммерческого назначения.

Богатство модификаций и вариантов, металлические (глухие), стеклянные, распашные двери и двери-купе позволяют одинаково эффективно использовать “RAPSODY” как в торговых залах, так и в предприятиях общественного питания.

Дизайн, эргономичность, экологичность и экономичность – качества, выделяющие обновлённую линейку “RAPSODY”.



УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ДО + 45° С,

ВЛАЖНОСТЬ ДО 80%*

ЦЕЛЬНОЗАЛИВНОЙ КОРПУС И ДВЕРИ

НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КЛАПАН

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ LED ПОДСВЕТКА ОБЪЁМА

ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

ВЫПАРИВАТЕЛЬ КОНДЕНСАТА

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРА

СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ 60кг

РАЗМЕЩЕНИЕ ДО 21 ЕВРОБУТЫЛКИ 0,5л, В РЯД ПО ФРОНТУ

УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ БОЛЕЕ 180°

ЛЕВАЯ НАВЕСКА ДВЕРИ (под заказ)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАЗМОРАЖИВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ С СИСТЕМОЙ

ИСПАРЕНИЯ КОНДЕНСАТА (В МОДЕЛЯХ L, LS С ТЭН)

ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ (В МОДЕЛЯХ L, LS С ТЭН)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

КЛАПАН ШРЕДЕРА

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРА

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОДСВЕТКИ (В МОДЕЛЯХ M, L, V С ГЛУХИМИ ДВЕРЬМИ)

ДОВОДЧИК ДВЕРИ И МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ НОЖКИ



* только для шкафов с дверьми с металлической обшивкой

СЕРИЯ WHITE (глухие двери)						
МОДЕЛЬ	Температурный режим	Габариты, мм	Площадь выкладки, кв.м	Подсветка	Описание	ЦЕНА
R700 M	0°C ... +6°C	800x725x1980	1,7	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	36 615р.
R700 L	-18°C ... -12°C					50 277р.
R700 V*	-5°C ... +5°C					41 692р.
R1400 M	0°C ... +6°C	1600x725x1980	3,61			50 308р.
R1400 L	-18°C ... -12°C					69 846р.
R1400 V*	-5°C ... +5°C					58 769р.

*ХИТ ПРОДАЖ

СЕРИЯ WHITE GLASS (стеклянные двери)						
МОДЕЛЬ	Температурный режим	Габариты, мм	Площадь выкладки, кв.м	Подсветка	Описание	ЦЕНА
700 MSW	0°C ... +8°C	800x725x1980	2,04	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Дверь распашная стеклянная. Прозрачная стенка	44 308р.
R700 MS	0°C ... +8°C	800x725x1980	2		Корпус герметический цельнозаливной. Корпус облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные стеклянные.	38 154р.
R700 VS	-5°C ... +5°C				43 692р.	
R1400 MS	0°C ... +8°C	1600x725x1980	4,26		52 308р.	
R1400 VS	-5°C ... +5°C				56 711р.	
R1400 MC	0°C ... +8°C				55 385р.	
R1400 VC	-5°C ... +5°C			Корпус герметический цельнозаливной. Корпус облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Стеклянная дверь-купе.	56 923р.	

СЕРИЯ CHEF (нержавеющая сталь)						
МОДЕЛЬ	Температурный режим	Габариты, мм	Площадь выкладки, кв.м	Подсветка	Описание	ЦЕНА
700 MX	0°C ... +6°C	800x725x1980	1,7	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус и двери из нержавеющей стали . Корпус герметический цельнозаливной. Двери распашные, с замком.	59 231р.
700 LX	-18°C ... -12°C					69 692р.
1400 MX	0°C ... +8°C	1600x725x1980	3,61			80 615р.
1400 LX	-18°C ... -12°C					89 538р.

СЕРИЯ EXCLUSIVE						
МОДЕЛЬ	Температурный режим	Габариты, мм	Площадь выкладки, кв.м	Подсветка	Описание	ЦЕНА
700 LS	-20°C ... -18°C	800x725x1980	2	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной из стали с полимерным покрытием. Дверь распашная стеклянная.	83 385р.

СЕРИЯ МАХІ (увеличенный объём)						
МОДЕЛЬ	Температурный режим	Габариты, мм	Площадь выкладки, кв.м	Подсветка	Описание	ЦЕНА
750 М	0°C ... +6°C	800x825x1980	2,02	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	52 803р.
750 L	-18°C ... -12°C				63 075р.	
750 МХ	0°C ... +8°C				Корпус и двери из нержавеющей стали . Корпус герметический цельнозаливной. Двери распашные, с замком.	70 515р.
750 LХ	-18°C ... -12°C				78 368р.	
750 MS	0°C ... +8°C	800x825x1980	2,4	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Дверь распашная стеклянная.	44 420р.
1520 М	0°C ... +6°C	1600x825x1980	4,31	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	66 008р.
1520 L	-18°C ... -12°C				80 383р.	
1520 MS	0°C ... +8°C	1600x825x1980	5,15	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные стеклянные.	61 045р.
1520 МС	0°C ... +8°C				Корпус герметический цельнозаливной. Корпус облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Стеклянная дверь-купе.	63 078р.