

refrigerating showcases

(built-in unit)

Витрины со встроенным агрегатом



№	Внешний вид	Разрез	Модель	Рабочий диапазон, °С	Площадь экспозиции, кв. м.	Габариты, (ДхШхВ) мм	Розничная цена, руб. **
---	-------------	--------	--------	----------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------



ОРИОН Температура эксплуатации: +12С.....+25С, охлаждение статическое, размораживание автоматическое (универсальные с помощью ТЭНов), собираются в линию. Верхняя полка (светильник) и столешница - металл окрашенный . Поддоны - нержавеющая сталь . Стандарт в комплекте с 1-й полкой

1			BC-10-100 с полкой	0...+6	0,52	980x830x1255	29 231
3			BC-10-130 с полкой	0...+6	0,71	1314x830x1255	30 769
4			BC-10-150 с полкой	0...+6	0,81	1485x830x1255	33 077
5			BC-10-180 с полкой	0...+6	1	1800x830x1255	36 000
6			ВУ-10-100 с полкой	-5...+5	0,62	980x830x1255	33 077
7			ВУ-10-130 с полкой	-5...+5	0,71	1314x830x1255	35 385
8			ВУ-10-150 с полкой	-5...+5	0,81	1485x830x1255	38 769
9			ВУ-10-180 с полкой	-5...+5	1	1800x830x1255	41 846

БЕЛИНДА Температура эксплуатации: +12°С ...+25°С, охлаждение статическое, размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в линию. Верхняя полка (светильник) - металл окрашенный . Поддоны и столешница - нержавеющая сталь.



1			BC 2-110 с полкой	0...+6	0,62	1150x850x1260	33 692
2			BC 2-130 с полкой	0...+6	0,72	1302x850x1260	34 308
3			BC 2-150 с полкой	0...+6	0,82	1475x850x1260	37 538
4			BC 2-180 с полкой	0...+6	0,98	1790x850x1260	42 154
5			BC 2-200	0...+6	1,07	1964x850x1260	46 923
6			BC 2-260	0...+6	1,43	2564x850x1260	56 615
7			ВУ 2-130 с полкой	-5...+5	0,72	1302x850x1260	38 462
8			ВУ 2-150 с полкой	-5...+5	0,82	1475x850x1260	43 077
9			ВУ 2-180 с полкой	-5...+5	0,98	1790x850x1260	47 692
10			ВУ 2-200	-5...+5	1,07	1964x850x1260	54 154
11			ВН 2-110	-18...-10	0,46	1180x850x1260	45 385
12			ВН 2-130	-18...-10	0,55	1340x850x1260	47 846
13			ВН 2-150	-18...-10	0,65	1505x850x1260	51 077
14			ВН 2-180	-18...-10	0,77	1820x850x1260	52 308
15			ВН 2-200	-18...-10	0,85	2000x850x1260	55 385
16			Столик расчетный прямой без боковин				

№	Внешний вид	Разрез	Модель	Рабочий диапазон, °С	Площадь экспозиции, кв.м.	Габариты, (ДхШхВ) мм	Розничная цена, руб.**
АРИЕЛЬ* Температура эксплуатации: +12°С ...+25°С, фронтальное стекло – откидывающееся, охлаждение – статическое (среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные) и динамическое (кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов. Верхняя полка (светильник) - анодированный алюминий . Поддоны и столешница - нержавеющей сталь.							
1			BC 3-130 с полкой	+0...+6	0,94	1340x1030x1315	40 462
2			BC 3-150 с полкой	+0...+6	1,11	1508x1030x1315	40 769
3			BC 3-180 с полкой	+0...+6	1,33	1820x1030x1315	47 692
4			BC 3-200	+0...+6	1,46	2000x1030x1315	50 769
5			BC 3-260	+0...+6	1,92	2600x1030x1315	69 231
6			ВУ-3-130 с полкой	-5...+5	0,86	1340x1030x1315	44 615
7			ВУ-3-150 с полкой	-5...+5	1,11	1508x1030x1315	51 077
8			ВУ-3-180 с полкой	-5...+5	1,33	1820x1030x1315	56 923
9			ВУ-3-200	-5...+5	1,46	2000x1030x1315	60 000
10			ВН-3-130	-18...-10	0,71	1340x1030x1315	58 000
11			ВН-3-150	-18...-10	0,83	1508x1030x1315	61 231
12			ВН-3-180	-18...-10	0,99	1820x1030x1315	69 231
13			ВН-3-200	-18...-10	1,09	2000x1030x1315	76 923
14			BC 3-160К	-1...+7	1,5	1550x1030x1315	55 538
15			BC 3-230К	-1...+7	2,45	2250x1030x1315	69 451
16			BC 3 УН(угол наружн)	+0...+6	0,9	1450x1450x1315	69 231
17			BC 3 УВ (угол внутр)	+0...+6	0,9	1190x1190x1315	72 308
18			Столик расчетный прямой без боковин		L=800		



№	Внешний вид	Разрез	Модель	Рабочий диапазон, °С	Площадь экспозиции, кв.м.	Габариты, (ДхШхВ) мм	Розничная цена, руб.**
ТИТАНИУМ* Температура эксплуатации: +12°С ...+25°С, фронтальное стекло – откидывающееся, охлаждение – статическое (среднетемпературные и низкотемпературные) и динамическое (универсальные, кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов. Верхняя полка (светильник) - анодированный алюминий . Поддоны и столешница - нержавеющей сталь.							
1			BC 5-130	0...+6	1,02	1320x1195x1255	52 323
2			BC 5-150	0...+6	1,17	1530x1195x1255	53 774
3			BC 5-180	0...+6	1,43	1800x1195x1255	60 180
4			BC 5-200	0...+6	1,57	1980x1195x1255	63 698
5			BC 5-260	0...+6	2,07	2580x1195x1255	72 394
6			ВУ-5-130	-5...+5	1,02	1320x1195x1255	63 672
7			ВУ-5-150	-5...+5	1,19	1530x1195x1255	67 023
8			ВУ-5-180	-5...+5	1,43	1800x1195x1255	70 507
9			ВУ-5-200	-5...+5	1,57	1980x1195x1255	73 992
10			ВУ-5-260	-5...+5	2,07	2580x1195x1255	77 085
11			ВН-5-130	-18...-10	0,98	1320x1195x1255	70 112
12			ВН-5-150	-18...-10	1,04	1530x1195x1255	73 802
13			ВН-5-180	-18...-10	1,27	1800x1195x1255	76 592
14			ВН-5-200	-18...-10	1,4	2015x1195x1255	79 392
15			BC 5-160К	-1...+7	1,87	1570x1195x1255	71 985
16			BC 5-200К	-1...+7	1,9	2015x1195x1255	76 680
17			BC 5-230К	-1...+7	2,9	2270x1195x1255	81 374
18			BC 5 УН(угол наружн)	0...+6	1,02	1450x1450x1255	87 935
19			BC 5 УВ (угол внутр.)	0...+6	1,25	1350x1350x1255	89 317
20			Столик расчетный прямой без боковин		L=800		

№	Внешний вид	Разрез	Модель	Рабочий диапазон, °С	Площадь экспозиции, кв.м.	Габариты, (ДхШхВ) мм	Розничная цена, руб. **
---	-------------	--------	--------	----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------

БЯНКА* (холодильная витрина предназначена для демонстрации и продажи свежего мяса и рыбы на льду). Температура эксплуатации: +12°С ...+25°С, температурный диапазон -3°С ...+3°С. Охлаждение – статическое, размораживание – автоматическое.

1			ВУ 17-110	-3...+3	0,95	1165x1140x920	59 077
2			ВУ 17-130	-3...+3	1,05	1320x1140x920	64 769
3			ВУ 17-160	-3...+3	1,23	1530x1140x920	69 538
4			ВУ 17-180	-3...+3	1,46	1800x1140x920	80 615
5			ВУ 17-200	-3...+3	1,6	1980x1140x920	89 385
6			ВУ 17-260	-3...+3	2,12	2580x1140x920	99 077



МИРАНДА* (холодильная витрина островного типа). Температура эксплуатации: +12°С ...+25°С, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию.

1			ВУ 8-160	-5...+5	1,12	1600x1045x990	81 846
2			ВУ 8-200	-5...+5	1,46	2050x1045x990	94 308
3			ВУ 8-260	-5...+5	1,92	2650x1045x990	106 769
4			ВН 8-160	-20...-18	1,12	1600x1045x990	91 385
5			ВН 8-200	-20...-18	1,46	2050x1045x990	103 538
6			ВН 8-260	-20...-18	1,92	2650x1045x990	129 846
7	Ночная шторка в стандартной комплектации						

ВИОЛЕТТА* - пристенные охлаждаемые стеллажи. Температура эксплуатации: +12°С...+25°С. Охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и центральными, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата автоматическое с помощью специализированных ТЭНов. Ф - фруктовая

1			BC15-130	+4...+8	2,69	1340x820x1970	82 839
2			BC15-160	+4...+8	3,15	1555x820x1970	88 016
3			BC15-200	+4...+8	4,13	2005x820x1970	94 056
4			BC15-250	+4...+8	5,44	2605x820x1970	108 387
5			BC15-130 Ф	+4...+8	2,01	1340x820x1970	85 427
6			BC15-160 Ф	+4...+8	2,36	1555x820x1970	90 605
7			BC15-200 Ф	+4...+8	3,1	2005x820x1970	96 645
8			BC15-250 Ф	+4...+8	4,08	2605x820x1970	110 323
9	Ночная шторка в стандартной комплектации						

ВИОЛА* - пристенные охлаждаемые стеллажи. Температура эксплуатации: +12°С...+25°С. Охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и центральными, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата автоматическое с помощью специализированных ТЭНов. Ф-фруктовая

1			BC 7-160	+4...+8	3,35	1550x1000x2055	118 800
2			BC 7-200	+4...+8	4,38	1985x1000x2055	122 597
3			BC 7-260	+4...+8	5,77	2585x1000x2055	155 062
4			BC 7-160 Ф	+4...+8	2,23	1550x1000x2055	123 978
5			BC 7-200 Ф	+4...+8	2,92	1985x1000x2055	127 778
6			BC 7-260 Ф	+4...+8	3,85	2585x1000x2055	160 240
Ночная шторка в стандартной комплектации							

* Возможно изготовление с выносным агрегатом

** Данный прайс-лист действителен с 15.04.15г., все цены указаны в рублях с НДС

Опции для витрин со встроенным агрегатом

Опции для витрин Белинда

№	Наименование товаров	Цена, руб.*
1	Доп. стеклянная полка L 1100 - 1500	1074
2	Доп. перегородка стационарная полная	1720
3	Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы)	1146

Опции для витрин Ариэль

1	Доп. стеклянная полка L 1100 - 1500	1074
2	Доп. перегородка стационарная полная	1863
3	Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы)	1218

Опции для витрин Титаниум

1	Доп. стеклянная полка L 1100 - 1500	1074
2	Доп. перегородка стационарная полная	1935
3	Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы)	1434

Опции для витрин Миранда

1	Надстройка L 160	15378
2	Надстройка L 200	17087
3	Надстройка L 260	19649
4	Делитель	713

* Данный прайс-лист действителен с 15.04.15г., все цены указаны в рублях с НДС